

Termoregulatory
medium: woda

Model	BT3EW	BT9EW (HF)	BW 140-9 (HF)	BW 140-12	BW 160-9 (HF)	BW 160-12
Moc grzewcza [kW]	3	9	9	12	9	12
Moc chłodnicza przy 90°C [kcal/h]	9000 direkt	17000 direkt	34000 indirekt	34000 indirekt	34000 indirekt	34000 indirekt
Wydajność pompy maks [l/min]	27	60	60	60	60	60
Ciśnienie pompy maks. [mWs]	35	60	60	60	60	60
Temperatura grzania maks. [°C]	120	100/120	140	140	160	160
Pojemność zbiornika [l]	4	6 (3)	6 (3)	9	6 (3)	9
Przyłącza dla medium	2 x R1/2"	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"	R3/4"
Przyłącza wody chłodzącej	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"
Wymiary szer/wys/gł [mm]	195/360/350	300/630/570	300/630/570	300/750/640	300/630/570	330/870/760
Waga [kg]	26	40	40	65	40	65

Model	BW 180-9 (HF)	BW 180-12	BW 130-12	BW 130-18	BW 130-24 BW 130-27	BW 130-36
Moc grzewcza [kW]	9	12	9/12	9/18	15/24 18/27	24/36
Moc chłodnicza przy 90°C [kcal/h]	34000 indirekt	34000 indirekt	43000 indirekt	43000 indirekt	43000 indirekt	65000 indirekt
Wydajność pompy maks [l/min]	60	60	120	120	120	200
Ciśnienie pompy maks [mWs]	60	60	50	50	50	60
Temperatura grzania [°C]	180	180	140	140	140	140
Pojemność zbiornika [l]	6 (3)	9	18	18	18	24
Przyłącza dla medium	R3/4"	R3/4"	R1"	R1"	R1"	R1 1/2"
Przyłącza wody chłodzącej	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"
Wymiary szer/wys/gł [mm]	300/630/570	330/870/760	330/870/760	330/870/760	330/870/760	460/1130/1070
Waga [kg]	40	80	75	79	85	65